

Datum: 06.05.2025



## 3-potni mini krog. ventil, L-izpust, kromirana med., G 1/4 IT

(slika je simbolična)

Kategorija: [3-way mini ball valve, L-Bore](#)

Šifra: **103364RIE**

### Kratek opis

3-way mini ball valve, L-hole, Brass chrome plated,  
Operating temp. -20 °C to 80 °C, G 1/4 IT, PN -0.99 - 20 bar

### Tehnične Specifikacije

|                               |                                   |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| Min. delovna temperatura [°C] | -20                               |
| Min. obratovalni tlak [bar]   | -0.99                             |
| Aplikacije                    | Compressed air, water, oil        |
| Krogelno tesnilo              | PTFE                              |
| Krogla                        | Chrome-plated brass               |
| Material navojev              | Nickel-plated brass               |
| Navoj                         | G 1/4 IT                          |
| Ohišje                        | Chrome-plated brass               |
| Standardni navoj              | G-thread acc. to DIN EN ISO 228-1 |
| Stebelno tesnilo              | NBR                               |
| Vrtljiva ročica               | PA 66 glass fibre-reinforced      |
| DN                            | 5                                 |
| a/f 1 [mm]                    | 17                                |
| a/f 2 [mm]                    | 17                                |
| H2 [mm]                       | 17.5                              |
| G [mm]                        | 19.0                              |
| Max. obratovalni tlak [bar]   | 20                                |
| H1 [mm]                       | 33.5                              |
| L [mm]                        | 37.0                              |
| Max. delovna temperatura [°C] | 80                                |