

Datum: 06.05.2025



(slika je simbolična)

3/2-pot.vent., el.pnevm., 3V, monostab., NC, 24 V DC

Kategorija: [3/2-way pilot valve, monostable, NC](#)

Šifra: **116103RIE**

Kratek opis

3/2-way valve, electropneumatic, »3V«, monostable, NC, G 1/4, 24 V DC, Operating pressure 1.5 - 8 bar, Temp. -20 °C to 70 °C

3/2-way pilot valves
- Electro-pneumatic -

Tehnične Specifikacije

Min. temperaturno območje [°C]	-20
Delovanje	Monostable
Električni priključek	Connector Type B acc. to ISO 4400
IP zaščita	IP 65
Izpušna povezava	G 1/4
Merjenje pretoka	At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop $\Delta p = 1$ bar
Povezava	G 1/4
Ročno upravljanje	latching/non-latching
Telo ventila	Aluminium alloy
Min. delovni tlak [bar]	1.5
Min. obratovalni tlak [bar]	1.5
Ffunkcija	3/2 NC
Max. obratovalni tlak [bar]	8
Napetost	24 V DC
Simbol	33
Max. temperaturno območje [°C]	70
Velikost	300
Pretok [l/min]	1300