

Datum: 30.04.2025



(slika je simbolična)

## 3/2-pot.vent.,el.pnevm.3V monostab., NC, 230 V, 50 Hz

Kategorija: [3/2-way pilot valve, monostable, NC](#)

Šifra: **116106RIE**

### Kratek opis

3/2-way valve, electropneumatic, »3V«, monostable, NC, G 1/8, 230 V, 50 Hz, Operating pressure 1.5 - 8 bar, Temp. -20 °C to 70 °C

3/2-way pilot valves  
- Electro-pneumatic -

### Tehnične Specifikacije

|                                |                                                                |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Min. temperaturno območje [°C] | -20                                                            |
| Delovanje                      | Monostable                                                     |
| Električni priključek          | Connector Type C                                               |
| IP zaščita                     | IP 65                                                          |
| Izpušna povezava               | G 1/8                                                          |
|                                | At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop $\Delta p = 1$ bar |
| Merjenje pretoka               |                                                                |
| Povezava                       | G 1/8                                                          |
| Ročno upravljanje              | latching/non-latching                                          |
| Telo ventila                   | Aluminium alloy                                                |
| Min. delovni tlak [bar]        | 1.5                                                            |
| Min. obratovalni tlak [bar]    | 1.5                                                            |
| Ffunkcija                      | 3/2 NC                                                         |
| Max. obratovalni tlak [bar]    | 8                                                              |
| Simbol                         | 33                                                             |
| Max. temperaturno območje [°C] | 70                                                             |
| Velikost                       | 100                                                            |
| Napetost                       | 230 V, 50 Hz                                                   |
| Pretok [l/min]                 | 500                                                            |