

Datum: 01.05.2025



## 3/2-potni mali ventil, ročni, ročica , NC bistab.4 mm stranski

(slika je simbolična)

Kategorija: [3/2-way mini valve, manually operated, hand lever](#)

Šifra: **106409RIE**

### Kratek opis

3/2-way miniature valve, manual, Manual lever, NC, monostable, 4 mm side, Operating pre. 0.5-10 bar, Operating temp. -10°C to 60°C  
Monostable (non-latching) and bistable (latching) versions available.

### Tehnične Specifikacije

|                                         |                                  |
|-----------------------------------------|----------------------------------|
| Min. delovna temperatura [°C]           | -10                              |
| Delovanje                               | Monostable                       |
| Povezava                                | Plug-in connector Ø 4 mm on side |
| Pritisni gumb                           | Nickel-plated brass              |
| Telo ventila                            | Aluminium                        |
| Tesnilo                                 | NBR                              |
| Vzmet                                   | Stainless steel                  |
| Min. obratovalni tlak [bar]             | 0.5                              |
| Nominalni Ø [mm]                        | 2.5                              |
| Ffunkcija                               | 3/2 NC                           |
| Delovni tlak pri 6 bar [N]              | 8                                |
| Max. obratovalni tlak [bar]             | 10                               |
| Pretok pri 6 bar in Δp 0,5 bar [Nl/min] | 35                               |
| Max. delovna temperatura [°C]           | 60                               |