

Datum: 30.04.2025



5/3-pot.vent., el.pnevm., 4V sredina odzračena, 230 V, 50 Hz

(slika je simbolična)

Kategorija: [5/3-way pilot valve, mid-position exhausted](#)

Šifra: **116172RIE**

Kratek opis

5/3-way valve, electropneumatic, »4V«, Centre vented, M5, 230 V, 50 Hz, Operating pressure 1.5 - 8 bar, Temp. -20 °C to 70 °C

5/3-way pilot valves

- Electro-pneumatic -

Tehnične Specifikacije

Min. temperaturno območje [°C]	-20
Delovanje	Mid-position exhausted
Električni priključek	Connector Type C
IP zaščita	IP 65
Izpušna povezava	M5
	At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop $\Delta p = 1$ bar
Merjenje pretoka	
Povezava	M5
Ročno upravljanje	latching/non-latching
Telo ventila	Aluminium alloy
Min. delovni tlak [bar]	1.5
Min. obratovalni tlak [bar]	1.5
Ffunkcija	5/3
Max. obratovalni tlak [bar]	8
Simbol	38
Max. temperaturno območje [°C]	70
Velikost	100
Napetost	230 V, 50 Hz
Pretok [l/min]	250