

Datum: 05.05.2025



5/3-pot.vent., el.pnevm., 4V sredina zaprta, 230 V, 50 Hz

(slika je simbolična)

Kategorija: [5/3-way pilot valve, mid-position closed](#)

Šifra: **116164RIE**

Kratek opis

5/3-way valve, electropneumatic, »4V«, Centre closed, G 1/2, 230 V, 50 Hz, Operating pressure 1.5-8 bar, Temp. -20°C to 70°C

5/3-way pilot valves
- Electro-pneumatic -

Tehnične Specifikacije

Min. temperaturno območje [°C]	-20
Delovanje	Mid-position closed
Električni priključek	Connector Type B acc. to ISO 4400
IP zaščita	IP 65
Izpušna povezava	G 1/2
Merjenje pretoka	At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar
Povezava	G 1/2
Ročno upravljanje	latching/non-latching
Telo ventila	Aluminium alloy
Min. delovni tlak [bar]	1.5
Min. obratovalni tlak [bar]	1.5
Ffunkcija	5/3
Max. obratovalni tlak [bar]	8
Simbol	37
Max. temperaturno območje [°C]	70
Napetost	230 V, 50 Hz
Velikost	400
Pretok [l/min]	1600