

Datum: 06.05.2025



Glicerinski manometer, CrNi jeklo, G 1/2, -1 / +1.5 bar, Ø100

(slika je simbolična)

Kategorija: [Glycerine pressure gauges, CrNi steel - 233.30](#)

Šifra: **102389RIE**

Kratek opis

Glycerine pressure gauge, CrNi steel safety design,
Connection radial bottom, G 1/2, Measurement range -1 /
+1.5 bar, Ø 100

Glycerine-filled bourdon-tube pressure gauge, CrNi steel
type, with solid baffle wall and blow-out (safety housing).
Suitable for gaseous or liquid, corrosive and crystallising
media which do not have high viscosity, also in corrosive
atmosphere.

Tehnične Specifikacije

Min. sobna temperatura [°C]	-20
Min. temperatura medija [°C]	-20
Merilno območje min. bar	-1
Material	CrNi steel
Material Prozessanschluss	CrNi steel
Položaj povezave	radial on bottom
Povezava	G 1/2
Prednje steklo	Laminated safety glass
Spodnja/Zgornja meja območja	Vacuum/Positive pressure
Stopnja rasti na območju skale - bar [bar]	0.05
Razred točnosti	1.0
Merilno območje max. bar	1.5
Max. sobna temperatura [°C]	60
Max. temperatura medija [°C]	100
Premjer [mm]	100
Vrsta	233.30