

Datum: 11.05.2025



(slika je simbolična)

Kapsulni manometer, priklon spodaj, G 1/2, 0 - 160 mbar, Ø 100

Kategorija: [Pressure gauges for measuring in millibars](#)

Šifra: **102525RIE**

Kratek opis

Capsule pressure gauge, 10 times overload-safe,
Connection radial bottom, G 1/2, Goods class 1.6, Measuring
range 0-160 mbar, Ø100
Overpressure safety 10x FSD, with zero correction.

Tehnične Specifikacije

Min. sobna temperatura [°C]	-20
Min. temperatura medija [°C]	-20
Aplikacije	For gaseous, dry, non-corrosive media
Material Prozessanschluss	Copper alloy
Merilni element	Copper alloy
Ohišje	CrNi steel
Položaj povezave	radial on bottom
Povezava	G 1/2
Prednje steklo	PMMA
Premikanje	Copper alloy
Različica	Capsule-type pressure gauge
Spodnja/Zgornja meja območja	Positive pressure
Razred točnosti	1.6
Stopnja rasti na območju skale - bar [mbar]	5
Max. sobna temperatura [°C]	60
Max. temperatura medija [°C]	100
Premier [mm]	100
Merilno območje max. mbar	160
Vrsta	612.20