

Datum: 04.05.2025



(slika je simbolična)

[Kot. varnos. ventil, G 1 1/4, vkl. prit. 6 bar](#)

Kategorija: [Angle-tip Varnostni ventil G 1 1/4](#)Šifra: **105507RIE**

Kratek opis

Corner safety valve, for saturated steam, Red brass,
Operating temp. -10 to 185 °C, G 1 1/4, AF 50, Trigger
pressure 6 bar
Type-tested, TÜV – SV. 749 D/G

Tehnične Specifikacije

| | |
|-----------------------------------|--|
| Min. delovna temperatura [°C] | -10 |
| Membrane | PTFE |
| Navoj | G 1 1/4 |
| Notranji deli | Brass |
| Ohišje | Bronze |
| | Each with female thread type G acc. to DIN EN ISO 228-1 |
| Vstop in izstop | |
| | C steel |
| Vzmet | Brass |
| Vzmet pokrova motorja | |
| Min. prilagoditveno območje [bar] | 0.2 |
| Min. nastavljeni tlak [bar] | 6 |
| Max. območje nastavitve [bar] | 20 |
| L2 [mm] | 35.0 |
| L1 [mm] | 40.0 |
| a/f [mm] | 50 |
| H [mm] | 152.0 |
| Max. delovna temperatura [°C] | 185 |