

Datum: 30.04.2025



(slika je simbolična)

## Kot. varnos. ventil, G 1/2, vkl. prit. 3.6 bar

Kategorija: [Angle-tip Varnostni ventil G 1/2](#)

Šifra: **105445RIE**

### Kratek opis

Corner safety valve, for saturated steam, Red brass,  
Operating temp. -10 to 150 °C, G 1/2, AF 27, Trigger  
pressure 3.6 bar  
Type-tested, TÜV – SV. 749 D/G

### Tehnične Specifikacije

|                                   |                                                                  |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Min. delovna temperatura [°C]     | -10                                                              |
| Membrane                          | EPDM                                                             |
| Navoj                             | G 1/2                                                            |
| Notranji deli                     | Brass                                                            |
| Ohišje                            | Bronze                                                           |
|                                   | Each with female<br>thread type G<br>acc. to DIN EN<br>ISO 228-1 |
| Vstop in izstop                   |                                                                  |
| Vzmet                             | C steel                                                          |
| Vzmet pokrova motorja             | Brass                                                            |
| Min. prilagoditveno območje [bar] | 0.2                                                              |
| Min. nastavljeni tlak [bar]       | 3.6                                                              |
| Max. območje nastavitve [bar]     | 20                                                               |
| L2 [mm]                           | 22.0                                                             |
| L1 [mm]                           | 25.0                                                             |
| a/f [mm]                          | 27                                                               |
| H [mm]                            | 99.0                                                             |
| Max. delovna temperatura [°C]     | 150                                                              |